



SERIEM 2+1

PROFESSIONAL SERIES



AVVIAMENTO ELETTRICO OPTIONAL

OPTIONAL ELECTRIC STARTER

AREA DI LAVORO IDEALE / IDEAL AREA OF WORKING

< 800 m²

Tra 800 e 2.000 m²

> 2.000 m²

> 4.000 m²

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN SPECS

2+1

2 MARCE AVANTI + 1 INDIETRO
2 FORWARD AND 1 REVERSE SPEED



HARD TERRENI AD ALTA DENSITÀ
HIGH DENSITY SOIL



FRESE DA 96 / 105 cm
96 / 105 cm ROTARY TILLERS



CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION

E' una macchina progettata per tutti i tipi di terreno, dotata di due marce avanti più una retromarcia. Disponibile con diverse motorizzazioni, Diesel o Benzina, tutte di ultima generazione e con le migliori performance in termini di affidabilità, potenza e silenziosità.

It's a machine designed for all types of soils, equipped with two forward speeds plus a Reverse speed. Available with different engines, Diesel or Petrol, all of latest generation and with the best performance in terms of reliability, power and noiselessness.

TRASMISSIONE TRANSMISSION

Ad ingranaggi e coppia conica in bagno d'olio
With gears, pinion and crown oil immersed

FRIZIONE CLUTCH

Conica a secco con disinnesto
Conical dry with disengage

VELOCITÀ SPEED

2 Marce in avanti + 1 indietro
2 Forward and 1 reverse speed

MATERIALE GRUPPO GROUP PRODUCED OF

Ghisa + ingranaggi in acciaio cementato e rettificato
Cast iron + rebored and hardened gears

FRESE DISPONIBILI AVAILABLE TILLERS

ATF77 96cm + Disks / ATF79 105cm

PESO MACCHINA CON FRESA STANDARD MACHINE WEIGHT WITH STANDARD TILLERS

L8 77 kg / H7 76 kg / 8Z 94 kg

Direzione stegola regolabile
Adjustable side wide handlebar



Leva comando frizione, cambio e retromarcia
Clutch, gears and reverse speed levers

Gruppo cambio SIMPLEX e trasmissione a ingranaggi in bagno d'olio
SIMPLEX Gears group with, pinion and crown oil immersed



Stegola regolabile in altezza
Adjustable height wide handlebar

BENZINA



KOHLER L8
MZ1800

BENZINA



HONDA H7
MZ1350

DIESEL



ZANETTI 8Z
MZ1640

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI
AVAILABLE ENGINES

CODICE <i>CODE</i>	CH270 PRO	GX160	ZDM78
POTENZA <i>POWER</i>	5.2 kW / 4000 RPM	3.6 kW / 3600RPM	4.4 kW / 3600 RPM
CILINDRATA <i>CYLINDER CAPACITY</i>	208 cc	163 cc	306 cc
RAFFREDDAMENTO <i>COOLING</i>	Aria forzata / <i>air forced</i>	Aria forzata / <i>air forced</i>	Aria forzata / <i>air forced</i>
FILTRO ARIA <i>AIR FILTER</i>	A secco / <i>dry</i>	A bagno d'olio / <i>oil bath</i>	A bagno d'olio / <i>oil bath</i>
CAPACITA' SERBATOIO <i>FUEL TANK</i>	4,2 L	3,1 L	3,5 L
MESSA IN MOTO <i>STARTING</i>	Autoavvolgente / <i>recoil starter</i>	Autoavvolgente / <i>recoil starter</i>	Autoavvolgente / <i>recoil starter</i>